

RENVOOI

13-34

Ruimte nummering: 1e + 2e cijfer = Verdieping
3e + 4e cijfer = Ruimte

Beton

Beton prefab

Kalkzandsteen

metaalstud scheidingswanden

Brandcompartimentering 30 minuten.

Brandcompartimentering 60 minuten.

Brandcompartimentering 90 minuten.

30 minuten brandwerend.

60 minuten brandwerend.

30 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en / of bovenlicht.

60 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief zij- en / of bovenlicht.

Brandweerpaneel.

Ruimte voorzien van algemene noodverlichting, plaats n.t.b.

Kleefnagmeet.

Brandslanghaspel - 30 meter - volgens NEN/EN 671-1 tevens voorzien van een handbrandmelder in kast met hardglazen deur opgenomen in wand.

Droge blusleiding in sparing/nis

Pictogram met uitgang.

Idem met richtingspijl.

Idem in dubbelzijdige uitvoering.

Pictogram met verwijzing naar nooduitgang.

Idem met richtingspijl.


Idem in dubbelzijdige uitvoering.

- OPMERKINGEN
- Verticale brand- en rookscheidingen conform rapport DGMR

Brandwerendheid noorddraagconstructie conform rapport DGMR

ruimten voorzien van sprinklerinstallatie conform rapport DGMR

Profielafmeting, mastvoering en positie van constructie conform tekeningen Ingenieursbureau Zonneveld b.v.



NS Poort Ontwikkeling

Stadskantoor Utrecht

plattegrond kelderniveau -1

AANVRAAG BOUWVERGUNNING

Kraaijvanger • Urbis

architectuur interieur stadsontwerp

Dirk Jan Postel met Christian Müller

3001.01

AB-PG-K1

1:100

A0L 541x1638

WVS

25-06-2009